


VITI AUTOFORMANTI CON TESTA CILINDRICA AD IMPRONTA A CROCE

ISO UNI DIN
- 8112 7500 CE



MATERIALE

ACCIAIO CEMENTATO

PROPRIETÀ MECCANICHE

SECONDO ISO 7323-6

CLASSE

C15

TOLLERANZE

SECONDO ISO 4759-1 CAT A

TRATTAMENTI DISPONIBILI

Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS - Altri trattamenti a richiesta

<i>d</i>	2,5	3	3,5	4	5	6
<i>p</i>	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1
<i>d</i> min	2,39	2,88	3,36	3,84	4,82	5,77
<i>d</i> max	2,46	2,95	3,44	3,93	4,92	5,9
<i>dk</i> max	5	6	7	8	10	12
<i>k</i>	2	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6
N° Phillips	1	1	2	2	2	3

Kg

<i>l</i>						
5	0,400	0,666				
6	0,430	0,710		1,48		
8	0,490	0,798		1,63	2,91	
10	0,550	0,876		1,79	3,16	4,14
12	0,610	0,954		1,94	3,41	4,49
14	0,670	1,030		2,10	3,66	4,84
15	0,700	1,070		2,33	3,79	
16	0,730	1,110		2,56	3,91	5,29
20		1,270		2,94	4,41	6,00
25		1,470		3,44	5,03	6,87
30		1,710		3,94	5,70	7,75
35				4,44	6,50	8,60
40					7,30	9,50
45					8,00	10,40
50					8,70	11,30

Peso per 1000 pezzi

Disponibile anche con cava esalobata (Torx).

I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**