

VITI AD ALETTE

FILETTATURA METRICA ISO A PASSO GROSSO

ISO UNI DIN
- 5449 316*



MATERIALE	ACCIAIO	ACCIAIO INOSSIDABILE
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO ISO 898-1	SECONDO ISO 3506-1
CLASSE	4.8	A2 A4
TOLLERANZE	SECONDO ISO 4759-1 CAT C	SECONDO ISO 4759-1 CAT C
TRATTAMENTI DISPONIBILI	Grezzo, Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS. Altri trattamenti a richiesta	

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
e	17,6	17,6	22,5	27,8	30,3	36,2	49,4
d ₁	8	8	10,3	12,7	13,8	16,5	22,5

l								Kg
l = LUNGHEZZA	10	2,32	2,66	5,21	8,34	11,26		
	12	2,43	2,85	5,52	9,23	12,87		
	15	2,54	3,04	5,82	10,13	14,48	23,98	
	20	2,76	3,43	6,44	11,02	16,09	26,48	56,30
	25	2,98	3,82	7,05	11,92	17,70	28,98	60,00
	30	3,20	4,21	7,66	12,81	19,31	31,49	63,71
	35		4,60	8,27	13,70	20,92	34,00	67,41
	40		5,99		14,60	22,53	36,50	71,12
	45				15,50	24,14	39,01	74,82
	50				16,40	25,75	41,52	78,53
	55						44,03	82,23
	60						46,53	85,94

Peso per 1000 pezzi

La versione secondo DIN 316 prevede forma alette differente e quote differenti.
I pesi sono dati a titolo indicativo. **Altre misure fornibili a richiesta.**

